Nome Commerciale	**BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM**
Descrizione	AGGREGATO GROSSO RICICLATO FRANTUMATO

CE

1305

Nr. 09217 – Nr. 9009I Sistema Gestione Qualità ISO 9001

Nr. IT317834 Sistema Gestione Ambientale ISO 14001 Nr. IT 317931 Sistema Gestione Energia ISO 50001

Sede Legale: Cooperativa Trasporti Imola SCRL –Via Ca' di Guzzo n. 1 – 40026 IMOLA (BO)
Sede Produttiva: Via Sbago n. 19 – Località Linaro, 40026 IMOLA (BO)

21

Certificato FPC: n. **1305-CPR-0602**	EN 13242:2002+A1:2007	Aggregati per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

N_{DOP}	**104CL1**
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM LIN

Descrizione Petrografica	-							
Curva tipica (mm/%)	Serie setacci	20	16	14	12,5	10	8	6,3
	Passante	-	-	-	-	-	-	-
	Serie setacci	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
	Passante	-	-	-	-	-	-	-

REQUISITI GEOMETRICI	EN 13242
Dimensione delle particelle (d/D)	31,5/90
Categoria di tolleranza (G_{xx})	G_C80-20 - GT_C25/15
Indice di forma (SI_{xx})	NPD
Coefficiente di appiattimento (FI_{xx})	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	$C_{50/30}$

REQUISITI CHIMICI	EN 13242
Solfati solubili in acido (AS)	$AS_{0,8}$
Solfato idrosolubile (SS)	$SS_{0,7}$
Zolfo totale (%S)	NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e l' indurimento delle miscele legate con leganti idraulici:	
- Idrossido di sodio	NPD
- Acido fulvico	NPD
- Prova di resistenza comparativa	NPD
- Tempo d'indurimento	NPD
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD
Disintegrazione silicato nelle scorie	NPD
Disintegrazione ferrosa nelle scorie	NPD
Emissione di radioattività	CONFORME AI LIMITI DEFINITI DAL DM 127 d.1 controlli sull'aggregato recuperato Tabella 2 limiti 4° colonna / d.2 test di cessione sull'aggregato recuperato Tabella 3 - D.Lgs 152/06
Rilascio metalli pesanti	
Rilascio idrocarburi poliaromatici	
Rilascio di altre sostanze pericolose	

REQUISITI FISICI	EN 13242
Classificazione di aggregati grossi riciclati	$Rcug_{70}$ Rb_{10}- Ra_5- FL_5- X_{1-}
Contenuto di fini (f_{xx})	f_2
Equivalente in sabbia (SE)	NPD
Valore di blu di metilene (MB in g/Kg.)	NPD
Massa volumica dei granuli (Mg/m^3)	NPD
Assorbimento di acqua (%WA24)	NPD
Resistenza alla frammentazione (*)	LA_{40}
Resistenza all'Usura (*)	$M_{DE}40$

DURABILITA'	EN 13242
Durabilità al gelo/disgelo (*)	NPD

(*) Valore ottenuto su frazione granulometrica ridotta secondo normativa di riferimento

Cooperativa Trasporti Imola Scrl Soc. Coop.
Sede e Uffici: Via Ca' di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

Cod. Fisc. 00287060370
P. IVA 00498341205
info@cticoop.it

Nome Commerciale	**BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM**
Descrizione	AGGREGATO GROSSO RICICLATO FRANTUMATO

CE 1305

Nr. 09217 – Nr. 9091 Sistema Gestione Qualità ISO 9001

Nr. IT317834 Sistema Gestione Ambientale ISO 14001 Nr. IT 317931 Sistema Gestione Energia ISO 50001

Sede Legale: Cooperativa Trasporti Imola SCRL –Via Ca' di Guzzo n. 1 – 40026 IMOLA (BO)
Sede Produttiva: Via Zello n. 18 – 40026 IMOLA (BO)

21

Certificato FPC: n. **1305-CPR-0602**	EN 13242:2002+A1:2007	Aggregati per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

N_{DOP}	**104CZ1**
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM ZEL

Descrizione Petrografica	-							
Curva tipica (mm/%)	Serie setacci	20	16	14	12,5	10	8	6,3
	Passante	-	-	-	-	-	-	-
	Serie setacci	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
	Passante	-	-	-	-	-	-	-

REQUISITI GEOMETRICI	EN 13242
Dimensione delle particelle (d/D)	31,5/90
Categoria di tolleranza (G_{xx})	G_C80-20 - GT_C25/15
Indice di forma (SI_{xx})	NPD
Coefficiente di appiattimento (FI_{xx})	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	$C_{50/30}$

REQUISITI FISICI	EN 13242
Classificazione di aggregati grossi riciclati	$Rcug_{70}$ Rb_{10}- Ra_5- FL_5- X_1-
Contenuto di fini (f_{xx})	f_2
Equivalente in sabbia (SE)	NPD
Valore di blu di metilene (MB in g/Kg.)	NPD
Massa volumica dei granuli (Mg/m^3)	NPD
Assorbimento di acqua (%WA24)	NPD
Resistenza alla frammentazione (*)	LA_{40}
Resistenza all'Usura (*)	M_{DE}40

REQUISITI CHIMICI	EN 13242
Solfati solubili in acido (AS)	$AS_{0,8}$
Solfato idrosolubile (SS)	$SS_{0,7}$
Zolfo totale (%S)	NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e l' indurimento delle miscele legate con leganti idraulici:	
- Idrossido di sodio	NPD
- Acido fulvico	NPD
- Prova di resistenza comparativa	NPD
- Tempo d'indurimento	NPD
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD
Disintegrazione silicato nelle scorie	NPD
Disintegrazione ferrosa nelle scorie	NPD
Emissione di radioattività	CONFORME AI LIMITI DEFINITI DAL DM 127 d.1 controlli sull'aggregato recuperato Tabella 2 limiti 4° colonna / d.2 test di cessione sull'aggregato recuperato Tabella 3 - D.Lgs 152/06
Rilascio metalli pesanti	
Rilascio idrocarburi poliaromatici	
Rilascio di altre sostanze pericolose	

DURABILITA'	EN 13242
Durabilità al gelo/disgelo (*)	NPD

(*) Valore ottenuto su frazione granulometrica ridotta secondo normativa di riferimento

Cooperativa Trasporti Imola Scrl Soc. Coop.
Sede e Uffici: Via Ca' di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

Cod. Fisc. 00287060370
P. IVA 00498341205
info@cticoop.it

Nome Commerciale	**BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM**
Descrizione	AGGREGATO GROSSO RICICLATO FRANTUMATO

1305

Nr. 09217 – Nr. 9691 Sistema Gestione Qualità ISO 9001

Nr. IT317824 Sistema Gestione Ambientale ISO 14001
Nr. IT 317931 Sistema Gestione Energia ISO 50001

Sede Legale: Cooperativa Trasporti Imola SCRL –Via Ca' di Guzzo n. 1 – 40026 IMOLA (BO)

Sede Produttiva: Via Viara n. 3621 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

21

Certificato FPC: n. **1305-CPR-0603**	EN 13242:2002+A1:2007	Aggregati per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

N_{DOP}	**104CC1**
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM CSPT

Descrizione Petrografica	-							
Curva tipica (mm/%)	Serie setacci	20	16	14	12,5	10	8	6,3
	Passante	-	-	-	-	-	-	-
	Serie setacci	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
	Passante	-	-	-	-	-	-	-

REQUISITI GEOMETRICI	EN 13242
Dimensione delle particelle (d/D)	31,5/90
Categoria di tolleranza (G_{xx})	G_C80-20 - GT_C25/15
Indice di forma (SI_{xx})	NPD
Coefficiente di appiattimento (FI_{xx})	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	$C_{50/30}$

REQUISITI FISICI	EN 13242
Classificazione di aggregati grossi riciclati	$Rcug_{70}$ Rb_{10}- Ra_5- FL_5- X_1-
Contenuto di fini (f_{xx})	f_2
Equivalente in sabbia (SE)	NPD
Valore di blu di metilene (MB in g/Kg.)	NPD
Massa volumica dei granuli (Mg/m^3)	NPD
Assorbimento di acqua (%WA24)	NPD
Resistenza alla frammentazione (*)	LA_{40}
Resistenza all'Usura (*)	M_{DE}40

REQUISITI CHIMICI	EN 13242
Solfati solubili in acido (AS)	$AS_{0,8}$
Solfato idrosolubile (SS)	$SS_{0,7}$
Zolfo totale (%S)	NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e l' indurimento delle miscele legate con leganti idraulici:	
- Idrossido di sodio	NPD
- Acido fulvico	NPD
- Prova di resistenza comparativa	NPD
- Tempo d'indurimento	NPD
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD
Disintegrazione silicato nelle scorie	NPD
Disintegrazione ferrosa nelle scorie	NPD
Emissione di radioattività	CONFORME AI LIMITI DEFINITI DAL DM 127 d.1 controlli sull'aggregato recuperato Tabella 2 limiti 4° colonna / d.2 test di cessione sull'aggregato recuperato Tabella 3 - D.Lgs 152/06
Rilascio metalli pesanti	
Rilascio idrocarburi poliaromatici	
Rilascio di altre sostanze pericolose	

DURABILITA'	EN 13242
Durabilità al gelo/disgelo (*)	NPD

(*) Valore ottenuto su frazione granulometrica ridotta secondo normativa di riferimento

Cooperativa Trasporti Imola Scrl Soc. Coop.
Sede e Uffici: Via Ca' di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

Cod. Fisc. 00287060370
P. IVA 00498341205
info@cticoop.it

Nr. 09217 – Nr. 95091
Sistema Gestione Qualità
ISO 9001

Nr. IT317834
Sistema Gestione Ambientale ISO 14001
Nr. IT 317931
Sistema Gestione Energia ISO 50001

Nr. 1305-CPR-0602/03/04
UNI EN 12620
UNI EN 13043
UNI EN 13242

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - N $_{DOP}$: 104CL1

Ai sensi del regolamento UE n.305/2011 e al regolamento delegato UE n.574/2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM LIN**
2. Numero di tipo, lotto e serie: 104C-1/26; Aggregato 100% riciclato, secondo D.M. 127/24
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla:

- EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL.
Via Cà di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Sede Produttiva:
Frazione Linaro - Via Sbago, 19 - 40026 Imola (BO)

5. Nome e indirizzo del mandatario (art. 12, paragrafo 2): **NON APPLICABILE**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **2+**
7. L' Organismo Notificato: **ICMQ Srl** con codice identificativo n.1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento produttivo e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continua del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **n° 1305-CPR-0602.**
8. Valutazione tecnica europea: **NON APPLICABILE**
9. Prestazione dichiarata:

Descrizione Petrografica	-							
Curva tipica	Serie setacci	20	16	14	12,5	10	8	6,3
	Passante	-	-	-	-	-	-	-
	Serie setacci	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
	Passante	-	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche essenziali	Prestazione
REQUISITI GEOMETRICI	EN 13242
Dimensione delle particelle (d/D)	31,5/90
Categoria di tolleranza (G_{xx})	G_C80-20 - GT_C25/15
Indice di forma (SI_{xx})	NPD
Coefficiente di appiattimento (FI_{xx})	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	$C_{50/30}$

REQUISITI FISICI	EN 13242
Classificazione di aggregati grossi riciclati	$Rcug_{70}$ Rb_{10}- Ra_5- FL_5- X_1-
Contenuto di fini (f_{xx})	f_2
Equivalente in sabbia (SE)	NPD
Valore di blu di metilene (MB in g/Kg.)	NPD
Massa volumica dei granuli (Mg/m^3)	NPD
Assorbimento di acqua (%WA24)	NPD
Resistenza alla frammentazione (*)	LA_{40}
Resistenza all'Usura (*)	M_{DE}40

Caratteristiche essenziali	Prestazione
REQUISITI CHIMICI	EN 13242
Solfati solubili in acido (AS)	$AS_{0,8}$
Solfato idrosolubile (SS)	$SS_{0,7}$
Zolfo totale (%S)	NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e l' indurimento delle miscele legate con leganti idraulici:	
- Idrossido di sodio	NPD
- Acido fulvico	NPD
- Prova di resistenza comparativa	NPD
- Tempo d'indurimento	NPD
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD
Disintegrazione silicato nelle scorie	NPD
Disintegrazione ferrosa nelle scorie	NPD
Emissione di radioattività	CONFORME AI LIMITI DEFINITI DAL DM 127 d.1 controlli sull'aggregato recuperato Tabella 2 limiti 4° colonna / d.2 test di cessione sull'aggregato recuperato Tabella 3 - D.Lgs 152/06
Rilascio metalli pesanti	
Rilascio idrocarburi poliaromatici	
Rilascio di altre sostanze pericolose	

DURABILITA'	EN 13242
Durabilità al gelo/disgelo (*)	NPD

(*) Valore ottenuto su frazione granulometrica ridotta secondo normativa di riferimento

10. La prestazione del prodotto: **BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM LIN** è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di:

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL.

Il Presidente
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
Il Presidente
Camorani Giuliano

Imola, 19.01.2026

Cooperativa Trasporti Imola Scrl Soc. Coop.
Sede e Uffici: Via Ca' di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

Cod. Fisc. 00287060370
P. IVA 00498341205
info@cticoop.it

Nr. 09237 – Nr. 9091
Sistema Gestione Qualità
ISO 9001

Nr. IT317834
Sistema Gestione Ambientale ISO 14001
Nr. IT 317931
Sistema Gestione Energia ISO 50001

Nr. 1305-CPR-0502/03/04
UNI EN 12620
UNI EN 13043
UNI EN 13242

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - N $_{DOP}$: 104CZ1

Ai sensi del regolamento UE n.305/2011 e al regolamento delegato UE n.574/2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM ZEL**
2. Numero di tipo, lotto e serie: 104C - 3/25; aggregato 100% riciclato, secondo D.M. 127/24
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla:

- EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL.
Via Cà di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Sede Produttiva:
Via Zello, 18 - 40026 Imola (BO)

5. Nome e indirizzo del mandatario (art. 12, paragrafo 2): **NON APPLICABILE**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **2+**
7. L' Organismo Notificato: **ICMQ Srl** con codice identificativo n.1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento produttivo e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continua del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **n° 1305-CPR-0604.**
8. Valutazione tecnica europea: **NON APPLICABILE**
9. Prestazione dichiarata:

Descrizione Petrografica	-							
Curva tipica	Serie setacci	20	16	14	12,5	10	8	6,3
	Passante	-	-	-	-	-	-	-
	Serie setacci	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
	Passante	-	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche essenziali	Prestazione
REQUISITI GEOMETRICI	EN 13242
Dimensione delle particelle (d/D)	31,5/90
Categoria di tolleranza (G_{xx})	G_C80-20 - GT_C25/15
Indice di forma (SI_{xx})	NPD
Coefficiente di appiattimento (FI_{xx})	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	$C_{50/30}$

REQUISITI FISICI	EN 13242
Classificazione di aggregati grossi riciclati	$Rcug_{70}$ Rb_{10}- Ra_5- FL_5- X_1-
Contenuto di fini (f_{xx})	f_2
Equivalente in sabbia (SE)	NPD
Valore di blu di metilene (MB in g/Kg.)	NPD
Massa volumica dei granuli (Mg/m^3)	NPD
Assorbimento di acqua (%WA24)	NPD
Resistenza alla frammentazione (*)	LA_{40}
Resistenza all'Usura (*)	M_{DE}40

Caratteristiche essenziali	Prestazione
REQUISITI CHIMICI	EN 13242
Solfati solubili in acido (AS)	$AS_{0,8}$
Solfato idrosolubile (SS)	$SS_{0,7}$
Zolfo totale (%S)	NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e l' indurimento delle miscele legate con leganti idraulici:	
- Idrossido di sodio	NPD
- Acido fulvico	NPD
- Prova di resistenza comparativa	NPD
- Tempo d'indurimento	NPD
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD
Disintegrazione silicato nelle scorie	NPD
Disintegrazione ferrosa nelle scorie	NPD
Emissione di radioattività	CONFORME AI LIMITI DEFINITI DAL DM 127 d.1 controlli sull'aggregato recuperato Tabella 2 limiti 4° colonna / d.2 test di cessione sull'aggregato recuperato Tabella 3 - D.Lgs 152/06
Rilascio metalli pesanti	
Rilascio idrocarburi poliaromatici	
Rilascio di altre sostanze pericolose	

DURABILITA'	EN 13242
Durabilità al gelo/disgelo (*)	NPD

(*) Valore ottenuto su frazione granulometrica ridotta secondo normativa di riferimento

10. La prestazione del prodotto: **BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM ZEL** è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di:

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL.

Il Presidente
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
Il Presidente
Camorani Giuliano

Imola, 30.01.2026

Cooperativa Trasporti Imola Scrl Soc. Coop.
Sede e Uffici: Via Ca' di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

Cod. Fisc. 00287060370
P. IVA 00498341205
info@cticoop.it

Nr. 0921 7 – Nr. 9609 1
Sistema Gestione Qualità
ISO 9001

Nr. IT317934
Sistema Gestione Ambientale ISO 14001
Nr. IT 317931
Sistema Gestione Energia ISO 50001

Nr. 1305-CPR-0602/03/04
UNI EN 12620
UNI EN 13043
UNI EN 13242

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - N DOP: 104CC1

Ai sensi del regolamento UE n.305/2011 e al regolamento delegato UE n.574/2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM CSPT**
2. Numero di tipo, lotto e serie: 104C - 1/25; Aggregato 100% riciclato, secondo D.M. 127/24
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla:

- EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

4. Nome e indirizzo del fabbricante:

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL.
Via Cà di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Sede Produttiva:
Via Viara, 3621 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

5. Nome e indirizzo del mandatario (art. 12, paragrafo 2): **NON APPLICABILE**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **2+**
7. L' Organismo Notificato: **ICMQ Srl** con codice identificativo n.1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento produttivo e del controllo di produzione, la sorveglianza, la verifica e la valutazione continua del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **n° 1305-CPR-0603.**
8. Valutazione tecnica europea: **NON APPLICABILE**
9. Prestazione dichiarata:

Descrizione Petrografica	-							
Curva tipica	Serie setacci	20	16	14	12,5	10	8	6,3
	Passante	-	-	-	-	-	-	-
	Serie setacci	4	2	1	0,500	0,250	0,125	0,063
	Passante	-	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche essenziali	Prestazione
REQUISITI GEOMETRICI	EN 13242
Dimensione delle particelle (d/D)	31,5/90
Categoria di tolleranza (G_{xx})	G_C80-20 - GT_C25/15
Indice di forma (SI_{xx})	NPD
Coefficiente di appiattimento (FI_{xx})	NPD
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	$C_{50/30}$

REQUISITI FISICI	EN 13242
Classificazione di aggregati grossi riciclati	$Rcug_{70}$ Rb_{10}- Ra_5- FL_5- X_{1-}
Contenuto di fini (f_{xx})	f_2
Equivalente in sabbia (SE)	NPD
Valore di blu di metilene (MB in g/Kg.)	NPD
Massa volumica dei granuli (Mg/m^3)	NPD
Assorbimento di acqua (%WA24)	NPD
Resistenza alla frammentazione (*)	LA_{40}
Resistenza all'Usura (*)	$M_{DE}40$

Caratteristiche essenziali	Prestazione
REQUISITI CHIMICI	EN 13242
Solfati solubili in acido (AS)	$AS_{0,8}$
Solfato idrosolubile (SS)	$SS_{0,7}$
Zolfo totale (%S)	NPD
Costituenti che alterano la velocità di presa e l' indurimento delle miscele legate con leganti idraulici:	
- Idrossido di sodio	NPD
- Acido fulvico	NPD
- Prova di resistenza comparativa	NPD
- Tempo d'indurimento	NPD
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	NPD
Disintegrazione silicato nelle scorie	NPD
Disintegrazione ferrosa nelle scorie	NPD
Emissione di radioattività	CONFORME AI LIMITI DEFINITI DAL DM 127 d.1 controlli sull'aggregato recuperato Tabella 2 limiti 4° colonna / d.2 test di cessione sull'aggregato recuperato Tabella 3 - D.Lgs 152/06
Rilascio metalli pesanti	
Rilascio idrocarburi poliaromatici	
Rilascio di altre sostanze pericolose	

DURABILITA'	EN 13242
Durabilità al gelo/disgelo (*)	NPD

(*) Valore ottenuto su frazione granulometrica ridotta secondo normativa di riferimento

10. La prestazione del prodotto: **BRECCIA 30/90 RICICLATO CAM CSPT** è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di:

COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL.

Il Presidente
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL
Il Presidente
Camorani Giuliano

Imola, 23.01.2026

Cooperativa Trasporti Imola Scrl Soc. Coop.
Sede e Uffici: Via Ca' di Guzzo, 1 - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

Cod. Fisc. 00287060370
P. IVA 00498341205
info@cticoop.it